

**Technisches Merkblatt****UniQuickPrimer<sup>®</sup> (ehemals Spezial-Exotengrund)**

- Beschreibung** UniQuickPrimer ist ein imprägnierender, schnelltrocknender Kunststoff-Roll- und -Streichgrund auf alkoholischer Basis. UniQuickPrimer ist für die meisten Exotenhölzer geeignet und isoliert weitgehend deren Holzinhaltstoffe. Auch Wachsreste in den Fugen alter Böden werden weitgehend isoliert. UniQuickPrimer ist geeignet für alle lösemittelhaltigen Versiegelungslacke unseres Hauses sowie fast alle Aqua-Seal-Siegel (Ausnahme: Aqua-Seal Monotop und Aqua-Seal EcoSilver). Mit UniQuickPrimer bleibt der natürliche Holzton erhalten. Die Haftung zum Untergrund wie auch zu nachfolgenden Deckversiegelungen ist ausgezeichnet. Giscode G2
- Anwendung** UniQuickPrimer wird in einer Schicht gleichmäßig gerollt bzw. gestrichen. Bei problematischen Untergründen ist es zweckmäßig mit dem Flächenstreicher zu arbeiten, um eine größere Eindringtiefe zu erzielen. Beim Einsatz auf stark saugenden Untergründen (z.B. Buche) muss UniQuickPrimer 2 x gerollt werden.
- Trocknung** Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte im Roll-/Streichverfahren ca. 45 - 60 Minuten pro Schicht. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.  
Die weitere Versiegelung mit den freigegebenen Aqua-Seal Wassersiegeln kann erst nach vollständiger Trocknung erfolgen, da ansonsten optische Beeinträchtigungen möglich sind.  
  
Das Produkt muss spätestens nach 48 Stunden überversiegelt werden.
- Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:  
  
1 Roll-/Streichschicht: ca. 110-120 ml/m<sup>2</sup> bzw. ca. 8-10 m<sup>2</sup>/l
- Lagerung / Transport** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.
- Verwendungseinschränkung** UniQuickPrimer wird nicht bei extrem stark beanspruchten Flächen in Verbindung mit Schwingkonstruktionen (z.B. Sportböden) eingesetzt.  
**Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
  - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
  - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)